



## Verona TCS

	TCS 1 gruppo	TCS 2 gruppi	TCS 3 gruppi
lunghezza - width	mm	620	820
profondità - depth	mm	610	610
altezza - height	mm	590	590
voltage - voltage	V	230-400	
capacità caldaia vapore	lt	4,5	8,6
capacità scamb. erog. thè	lt	0,6	0,6
capacità caldaia caffè	lt	0,28	0,56
potenza - power	kW	2,9	4,7
potenza resistenza caldaia	kW	1,95	2,7
potenza resistenza erog. caffè	kW	1	2
potenza pompa - power pump	W	150	150
peso netto - net weight	kg	51	68
peso lordo - gross weight	kg	57	74
			91

**Caratteristiche SED - TCS**

- Pompa volumetrica incorporata
- Acqua calda programmabile elettronicamente
- Caldaia e tubature in rame
- Manometro unico doppia scala
- Indicatore luminoso di macchina in tensione
- Indicatore di livello caldaia
- Piedini regolabili in altezza
- Circuito di sicurezza manuale
- Pre-infusione attivabile
- Scaldatazze

**A richiesta**

- Turbo steam
- Pompa volumetrica esterna

**On request**

- Turbo steam
- External volumetric pump

**SED - TCS Features**

- Built-in volumetric pump
- Hot water can be programmed electronically
- Copper boiler and pipes
- Single double-scale pressure gauge
- Power on light
- Boiler level indicator
- Adjustable feet
- Manual safety circuit
- Pre-brewing selectable
- Cup warmer

**Caractéristiques SED - TCS**

- Pompe volumétrique incorporée
- Eau chaude programmable électroniquement
- Chaudière et tuyaux en cuivre
- Manomètre unique double échelle
- Indicateur lumineux machine sous tension
- Indicateur du niveau d'eau à l'intérieur de la chaudière
- Pieds réglables en hauteur
- Circuit de sécurité manuelle
- Pré infusion activable
- Chauffe tasses

**Technische Eigenschaften SED - TCS**

- Eingebaut Volumenpumpe
- Heißwasser elektronisch programmierbar
- Kessel und Leitungen aus Kupfer
- Einzel-Manometer doppelte Messskala
- Leuchtanzeige bei eingeschalteter Maschine
- Indikator des Wasserspiegelstandes
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Pies regulables en altura
- Circuito de seguridad manual
- Vorbrühung aktivierbar
- Tassenwärmern

**Sur demande**

- Turbo steam
- Pompe volumétrique externe

**Auf Wunsch**

- Turbo steam
- Externe Volumenpumpe



**E**

Temperaturbedingungen gewährleistet werden. Hierdurch kann bei der Kaffeezubereitung stets ein qualitativ hochwertiges Ergebnis erzielt werden. Sämtliche Ausgabegruppen sind mit einem unabhängigen Kessel und den entsprechenden Kontrollvorrichtungen ausgestattet, so dass verschiedene Mischungen gleichzeitig benutzt werden können. Das Wasser wird direkt aus der Wasserleitung entnommen, was einen großen Vorteil für Qualität und Hygiene darstellt. Der Mahlgrad des Kaffees kann über die entsprechenden Anzeige-LEDs überwacht werden. Für den perfekten Kaffeegenuss verfügt die Maschine zusätzlich über ein programmierbares Vorbrühsystem. Für alle, die nicht auf Pottkaffee verzichten möchten, ist die Espressomaschine Verona TCS auch in der Version "tall" erhältlich.

**E**

El modelo Verona TCS ofrece la tecnología TCS envuelta en suaves líneas y colores especiales que recuerdan los elementos de estilo de la primera modernidad: la referencia al optimismo y a la energía vital de los años 60 se interpreta con una elegante actualidad y se confirma en las prestaciones especiales de esta cafetera al mismo tiempo diferentes mezclas; el agua utilizada procede directamente de la red de agua, con claras ventajas en cuanto a calidad e higiene se refiere; la molinera es controlada gracias a led's indicadores. Para conseguir un café en taza perfecto, la cafetera está también equipada con un sistema para la pre-infusión programable. La cafetera Verona TCS está disponible también en la versión "tall" para preparar café americano.

	TCS 1 gruppo	TCS 2 gruppi	TCS 3 gruppi
lunghezza - width	mm	620	820
profondità - depth	mm	610	610
altezza - height	mm	590	590
voltage - voltage	V	230-400	
capacità caldaia vapore	lt	4,5	8,6
capacità scamb. erog. thè	lt	0,6	0,6
capacità caldaia caffè	lt	0,28	0,56
potenza - power	kW	2,9	4,7
potenza resistenza caldaia	kW	1,95	2,7
potenza resistenza erog. caffè	kW	1	2
potenza pompa - power pump	W	150	150
peso netto - net weight	kg	51	68
peso lordo - gross weight	kg	57	74
			91

**Caratteristiche SED - TCS**

- Pompa volumetrica incorporata
- Acqua calda programmabile elettronicamente
- Caldaia e tubature in cuivre
- Manometro unico doppia scala
- Indicatore luminoso di macchina in tensione
- Indicatore di livello caldaia
- Piedini regolabili in altezza
- Circuito di sicurezza manuale
- Pre-infusione attivabile
- Scaldatazze

**A richiesta**

- Turbo steam
- Pompe volumetrica esterna

**On request**

- Turbo steam
- External volumetric pump

**SED - TCS Features**

- Built-in volumetric pump
- Hot water can be programmed electronically
- Copper boiler and pipes
- Single double-scale pressure gauge
- Power on light
- Boiler level indicator
- Adjustable feet
- Manual safety circuit
- Pre-brewing selectable
- Cup warmer

**Caractéristiques SED - TCS**

- Pompe volumétrique incorporée
- Eau chaude programmable électroniquement
- Chaudière et tuyaux en cuivre
- Manomètre unique double échelle
- Indicateur lumineux machine sous tension
- Indicateur du niveau d'eau à l'intérieur de la chaudière
- Pieds réglables en hauteur
- Circuit de sécurité manuelle
- Pré infusion activable
- Chauffe tasses

**Technische Eigenschaften SED - TCS**

- Eingebaut Volumenpumpe
- Heißwasser elektronisch programmierbar
- Kessel und Leitungen aus Kupfer
- Einzel-Manometer doppelte Messskala
- Leuchtanzeige bei eingeschalteter Maschine
- Indikator des Wasserspiegelstandes
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Pies regulables en altura
- Circuito de seguridad manual
- Vorbrühung aktivierbar
- Tassenwärmern

**Sur demande**

- Turbo steam
- Pompe volumétrique externe

**Auf Wunsch**

- Turbo steam
- Externe Volumenpumpe



	TCS 1 gruppo	TCS 2 gruppi	TCS 3 gruppi
lunghezza - width	mm	620	820
profondità - depth	mm	610	610
altezza - height	mm	590	590
voltage - voltage	V	230-400	
capacità caldaia vapore	lt	4,5	8,6
capacità scamb. erog. thè	lt	0,6	0,6
capacità caldaia caffè	lt	0,28	0,56
potenza - power	kW	2,9	4,7
potenza resistenza caldaia	kW	1,95	2,7
potenza resistenza erog. caffè	kW	1	2
potenza pompa - power pump	W	150	150
peso netto - net weight	kg	51	68
peso lordo - gross weight	kg	57	74
			91

**Caratteristiche SED - TCS**

- Pompe volumetrica incorporata
- Acqua calda programmabile elettronicamente
- Caldaia e tubature in cuivre
- Manometro unico doppia scala
- Indicatore luminoso di macchina in tensione
- Indicatore di livello caldaia
- Piedini regolabili in altezza
- Circuito di sicurezza manuale
- Pre-infusione attivabile
- Scaldatazze

**A richiesta**

- Turbo steam
- Pompe volumetrica esterna

**On request**

- Turbo steam
- External volumetric pump

**SED - TCS Features**

- Built-in volumetric pump
- Hot water can be programmed electronically
- Copper boiler and pipes
- Single double-scale pressure gauge
- Power on light
- Boiler level indicator
- Adjustable feet
- Manual safety circuit
- Pre-brewing selectable
- Cup warmer

**Caractéristiques SED - TCS**

- Pompe volumétrique incorporée
- Eau chaude programmable électroniquement
- Chaudière et tuyaux en cuivre
- Manomètre unique double échelle
- Indicateur lumineux machine sous tension
- Indicateur du niveau d'eau à l'intérieur de la chaudière
- Pieds réglables en hauteur
- Circuit de sécurité manuelle
- Pré infusion activable
- Chauffe tasses

**Technische Eigenschaften SED - TCS**

- Eingebaut Volumenpumpe
- Heißwasser elektronisch programmierbar
- Kessel und Leitungen aus Kupfer
- Einzel-Manometer doppelte Messskala
- Leuchtanzeige bei eingeschalteter Maschine
- Indikator des Wasserspiegelstandes
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Pies regulables en altura
- Circuito de seguridad manual
- Vorbrühung aktivierbar
- Tassenwärmern

**Sur demande**

- Turbo steam
- Pompe volumétrique externe

**Auf Wunsch**

- Turbo steam
- Externe Volumenpumpe



	TCS 1 gruppo	TCS 2 gruppi	TCS 3 gruppi
lunghezza - width	mm	620	820
profondità - depth	mm	610	610
altezza - height	mm	590	590
voltage - voltage	V	230-400	
capacità caldaia vapore	lt	4,5	8,6
capacità scamb. erog. thè	lt	0,6	0,6
capacità caldaia caffè	lt	0,28	0,56
potenza - power	kW	2,9	4,7
potenza resistenza caldaia	kW	1,95	2,7
potenza resistenza erog. caffè	kW	1	2
potenza pompa - power pump	W	150	150
peso netto - net weight	kg	51	68
peso lordo - gross weight	kg	57	74
			91

**Caratteristiche SED - TCS**

- Pompe volumetrica incorporata
- Acqua calda programmabile elettronicamente
- Caldaia e tubature in cuivre
- Manometro unico doppia scala
- Indicatore luminoso di macchina in tensione
- Indicatore di livello caldaia
- Piedini regolabili in altezza
- Circuito di sicurezza manuale
- Pre-infusione attivabile
- Scaldatazze

**A richiesta**

- Turbo steam
- Pompe volumetrica esterna

**On request**

- Turbo steam
- External volumetric pump

**SED - TCS Features**

- Built-in volumetric pump
- Hot water can be programmed electronically
- Copper boiler and pipes
- Single double-scale pressure gauge
- Power on light
- Boiler level indicator
- Adjustable feet
- Manual safety circuit
- Pre-brewing selectable
- Cup warmer

**Caractéristiques SED - TCS**

- Pompe volumétrique incorporée
- Eau chaude